



Fendeuse compacte pour fendre les troncs les plus imposants.



Caractéristiques techniques WOODCRACKER® L

	L 540	L 700	L 920	L 1200
Ouverture de pince (mm)	540	700	900	1200
Force de fendage (selon la pression de service) (t)	jusqu'à 14	jusqu'à 22	jusqu'à 22	jusqu'à 33
Poids propre (version de base) (kg)	195	285	370	1100
Débit recommandé (l/min)	25 - 60 env.	25 - 60 env.	25 - 60 env.	80 - 150 env.
Pression de service recommandée (bars)	180 - 240	180 - 240	180 - 240	220 - 270
En option : pied	●	●	●	●
En option : montage sur excavatrice	●	●	●	-
En option : montage sur valet de ferme	●	●	-	-

1) Selon le mode d'exploitation ou l'équipement du Woodcracker. 2) Selon l'équipement du véhicule porteur.
Illustrations et modifications techniques non contractuelles. Sous réserve de modifications soumises à l'évolution technologique.
● disponible - non disponible



1 Multiples possibilités de montage annexe, tout particulièrement en version semi-stationnaire sur remorque de débardage, grue à bois et déchiqueteuse.

2 Conception plane pour montage sur véhicule porteur.

3 Grâce à la possibilité de montage annexe sur l'excavatrice, le tronc peut être fendu et chargé d'une seule traite.



4 Faible effort à exercer même sur les troncs d'arbre les plus imposants. Aide pratique dans la récolte.

+ **Apprêt KTL** (trempage électrophorétique) et thermo-laquage

+ En **Acier Hardox®** haute résistance

+ Peu de maintenance et **peu d'usure**

+ Très **robuste** et durable



Domaines d'application

- Récolte rapide d'arbustes et de petits arbres
- Récolte de plantations à courte rotation
- Sur des terrains, sur des pentes, dans des milieux humides
- Culture et entretien des campagnes
- Dans le domaine agricole, sur valet de ferme/chargeur



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be

